



Технический паспорт АН-401

Тип матрицы	1/2.7" ХМ330+SC2336AI
Объектив	2,8 мм; 3 мегапикселя
Количество ИК - диодов	18 SMD диодов
Количество пикселей	1920*1080, 2.1мпх
Дальность подсветки	20 м
Режим день / ночь	Есть, встроенный ИК - фильтр
Чувствительность	0.01 Люкс; 0 Люкс при вкл. ИК
Скорость затвора	1/5-1/100000 сек
OSD Меню	Да, поддержка управления XVI
Режимы работы	АHD/TVI/CVI/CVBS
Отношение сигнал/шум	58Дб
BLC	авто
AGC	авто
3D-NR/2D-NR	Да
Разрешение записи	1920×1080; 960×576
DWDR	Да
Defog	Да
Smart IR	Да
ATW	AWB 2500k-9500k
Видео выход	1.0Vp-p/75Ω
Электропитание	DC12V/300mA
Рабочая температура	-10 +50 °С
Класс защиты	IP54
Размеры	86x60x55mm
Материал корпуса	Пластик

1. Основные сведения об изделии

Камера видеонаблюдения (далее – видеокамера) служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Комплект поставки

Видеокамера 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

Паспорт изделия 1 шт.

Индивидуальная упаковка 1 шт.

3. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

4. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

5. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи видеокамеры. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. Гарантия не действует в случае ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

7. Свидетельство о приемке

Видеокамера изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____/_____