ssdcam
security safety detection

Технический паспорт POE-624P

1. Основные технические данные

Сетевые порты	**24 порта 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой MDI/MDIX, PoE + 2 порта 1000 Mbps RJ-45 Uplink + 1 порт Gigabit SFP**
Сетевые протоколы	**IEEE 802.3i 10 BASE-T; IEEE 802.3u 100 BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3 af Power over Ethernet (PoE)**
PoE Стандарты	**IEEE 802.3af/at Power over Ethernet**
PoE Бюджет	**до 400 Вт**
Метод коммутации	**Store-and-Forward**
Коммутационная способность	**8.8 Gbps**
Режимы работы коммутатора	**Camera/Currency**
Светодиоды состояния	**Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active**
Мин. время восстановления после отключения питания	**5 сек.**
Размер базы данных	**10000 адресов MAC**
Скорость передачи пакетов	**14880 пакетов в сек. на порт**
Напряжение питания	**Встроенный источник питания AC/DC Вход:100-240В, 50Гц, Выход: 52В DC 7.6А**
Требования к окружающей среде	**Рабочая температура: от 0° до +55° С Влажность: от 20% до 90% (без конденсата)**
Поддержка стандартов	**FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-5 (Surge)**
Электромагнитное излучение	**Маркировка CE, для коммерческого применения**
Система охлаждения	**Пассивная**
Размер	**440x290x44мм.**
Вес	**3000гр.**

2. **Основные сведения об изделии**

   Сетевой POE коммутатор (далее – изделие) обеспечивает простое подключение сетевых камер видеонаблюдения к системе видеонаблюдения. Порты RJ45 поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю стандарт IEEE 802.3af). Коммутатор автоматически определяет тип питания подключенных устройств.

3. **Комплект поставки**

   Сетевой POE коммутатор 1 шт.

   Блок питания 1 шт.

4. **Сведения об утилизации**

   Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

5. **Транспортировка и хранение**

   Изделие в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с изделиями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6. **Гарантии изготовителя**

   Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. Хранение изделия в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. Гарантия не действует в случае ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

7. **Свидетельство о приемке**

   Сетевой POE коммутатор изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

   Начальник ОТК

   МП _____/ _____