security safety detection



Технический паспорт Блок питания SSDCAM P-200

Описание

Блок питания SSDCAM P-200 для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 2A.

Основные характеристики

Модель	SSDCAM P-200
Выходной ток	2 A
Диапазон входного напряжения	160-240 V
Выходное напряжение	12 V
Рабочая температура	От -10 до +40°C
Размеры	90x50x35 mm
Длина кабеля (Блок-Разъем)	80 см
Длина кабеля (Вилка-Блок)	50 см

Комплектация

- 1. Блок питания 1 шт.;
- 2. Разъем с клеммной колодкой 1 шт.;

Меры предосторожности

- 1. Не устанавливайте блок питания в помещениях с влажностью воздуха более 90%.
- 2. Не перегружайте источник питания электроприемниками выше показателей его мощности, указанных в данном паспорте.
- 3. При эксплуатации блоков питания следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- -механические, термические, химические повреждения;
- -электрический пробой выходных разъемов;
- -аварии в сети питания;
- -следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами.