

# ssdcam

security safety detection



## Технический паспорт Блок питания SSDCAM P-300

## Описание

Блок питания SSDCAM P-300 для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 3А.

### Основные характеристики

<b>Модель</b>	<b>SSDCAM P-300</b>
<b>Выходной ток</b>	<b>3 А</b>
<b>Диапазон входного напряжения</b>	<b>160-240 V</b>
<b>Выходное напряжение</b>	<b>12 V</b>
<b>Рабочая температура</b>	<b>От -10 до +40°С</b>
<b>Размеры</b>	<b>95x45x30 мм</b>
<b>Длина кабеля (Блок-Разъем)</b>	<b>110 см</b>
<b>Длина кабеля 220V</b>	<b>100 см</b>

### Комплектация

1. Блок питания - 1 шт.;
2. Разъем с клеммной колодкой - 1 шт.;
3. Кабель 220V - 1шт.;

### Меры предосторожности

1. Не устанавливайте блок питания в помещениях с влажностью воздуха более 90%.
2. Не перегружайте источник питания электроприемниками выше показателей его мощности, указанных в данном паспорте.
3. При эксплуатации блоков питания следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт»

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения;
- электрический пробой выходных разъемов;
- аварии в сети питания;
- следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами.