

ssdcam

security safety detection



Технический паспорт Блок питания SSDCAM P-500

Описание

Блок питания SSDCAM P-500 для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 5А.

Основные характеристики

Модель	SSDCAM P-500
Выходной ток	5 А
Диапазон входного напряжения	160-240 V
Выходное напряжение	12 V
Рабочая температура	От -10 до +40°С
Размеры	115x45x30 мм
Длина кабеля (Блок-Разъем)	113 см
Длина кабеля 220V	100 см

Комплектация

1. Блок питания - 1 шт.;
2. Разъем с клеммной колодкой - 1 шт.;
3. Кабель 220V - 1шт.;

Меры предосторожности

1. Не устанавливайте блок питания в помещениях с влажностью воздуха более 90%.
2. Не перегружайте источник питания электроприемниками выше показателей его мощности, указанных в данной инструкции.
3. При эксплуатации блоков питания следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения;
- электрический пробой выходных разъемов;
- аварии в сети питания;
- следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами.